


26

PRODOTTI STORM
PER PROTEZIONE
E RISANAMENTO IMPIANTI



STORM PRODOTTI PER PROTEZIONE E RISANAMENTO IMPIANTI

Protettivo filmante STORM (ST15173 - ST15174 - ST15175) è un prodotto ad azione anticorrosiva utile per la protezione di circuiti di riscaldamento ad acqua calda, adatto anche per zinco, rame e alluminio. È in grado di proteggere impianti nuovi così come impianti già in esercizio, siano essi alimentati con acqua dura, naturalmente dolce o addolcita, formando una pellicola molecolare organica protettiva che, oltre a prevenire l'insacco di fenomeni di corrosione, sfavorisce l'adesione dei sali incrostanti. È compatibile con i materiali plastici ed elastomerici utilizzati negli impianti di riscaldamento ed è impiegabile anche in impianti che presentano componenti in alluminio o leghe leggere. **Dosaggio:** 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%).

Protettivo filmante universale STORM per impianti termici ad azione antialghe (ST15176 - ST15177 - ST15178) è uno speciale anticorrosivo, antialghe ed antincrostante non acido. Protegge dalla corrosione e dal calcare ed è idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. È un prodotto biodegradabile a base di sali inibitori. Evita l'adesione dei carbonati e protegge dall'ossidazione e dalla corrosione i comuni metalli che costituiscono un impianto termico. Forma un film monomolecolare protettivo sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi. Il Protettivo filmante totale STORM contiene un efficace antialghe in grado di prevenire, o comunque limitare, la produzione algale all'interno dell'impianto. Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica, infatti, può creare impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto. Elimina le rumorosità della caldaia e dei termosifoni. Migliora il rendimento termico dell'impianto.

Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%).

Risanante, defangante non acido STORM per impianti termici vecchi (ST15179 - ST15180 - ST15181) viene impiegato per sanificare gli impianti di riscaldamento dalle incrostazioni, morchie e fanghi. È un formulato in grado di rimuovere residui di corrosione, incrostazioni e fanghi presenti all'interno dei circuiti, ripristinando la corretta circolazione dell'acqua e rendendo nuovamente uniforme la distribuzione del calore o il raffreddamento negli ambienti e nei macchinari, con contemporaneo sensibile risparmio energetico. Il risanamento si effettua senza interrompere il normale esercizio, salvo per i brevi momenti del risciacquo. Il risanamento con il Risanante defangante STORM è particolarmente consigliato, nel caso di impianti in precarie condizioni di funzionamento, prima di procedere al caricamento con i prodotti protettivi anti incrostanti ed anticorrosivi. È adatto per tutti i metalli tradizionalmente utilizzati negli impianti, **compreso l'alluminio** e le leghe leggere. Lasciare agire almeno 5 giorni a caldo (max 20 giorni).

Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%).

Risanante defangante super rapido STORM per impianti termici vecchi (ST15182 - ST15183 - ST15184) è un prodotto concentrato, non acido, efficace per la pulizia degli impianti di riscaldamento domestici in abbinamento all'uso di pompe di lavaggio. Riduce il tempo per la pulizia a 2, max 4 ore, agisce anche a freddo. Se utilizzato senza pompa lasciare agire almeno 24 ore, a caldo o a freddo. Rimuove rapidamente i depositi ferrosi e incrostazioni dagli scambiatori di calore, dai radiatori e dalle tubazioni. Il Risanante STORM agisce da disperdente e complessante e, grazie alla sua formula neutra (si può usare anche in presenza di componenti in alluminio), non necessita di neutralizzazione. Contiene inibitori di corrosione e antialghe.

Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%).

Detergente decapante neutro e biocida STORM per impianti nuovi di riscaldamento tradizionali e solari (ST15185 - ST15186 - ST15187) è un prodotto non acido per pulire e sgrassare da olii, grassi e residui di lavorazione, in modo rapido ed efficace gli impianti di riscaldamento tradizionali e solari nuovi. Il Detergente decapante neutro e biocida STORM è un detergente neutro, compatibile con tutti i materiali utilizzati per impianti termali.

Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%).

Sanizzante antialghe universale STORM (ST15190 - ST15191) per prevenire (se aggiunto ai protettivi) o rimuovere (se aggiunto ai risananti) la formazione di colonie batteriche, ostruzioni causate da funghi, formazioni algali e contaminazioni dell'impianto termico. È consigliato per tutti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento. **Ideale per evitare la proliferazione algale nel circuito degli impianti sottopavimento.** Compatibile con tutti i metalli.

Dosaggio: se aggiunto ai protettivi 0,5%, se aggiunto ai risananti 1%.

Disincrostante STORM per impianti domestici di acqua calda sanitaria e caldaie (ST15192 - ST15193) è un disincrostante attivo ed efficace là dove la presenza di calcare crea dei problemi: impianti ad acqua calda sanitaria, scambiatori di calore, serpentine e tubazioni, utile per il ripristino dell'efficienza energetica. È adatto all'utilizzo con tutti i metalli e le leghe normalmente usati. È possibile pulire anche l'alluminio, avendo cura di limitare la durata della pulizia ad un massimo di due ore. I circuiti dell'acqua potabile devono essere risciacquati accuratamente dopo la pulizia e prima di ritornare in servizio. Non richiede neutralizzazione dopo l'applicazione e funziona anche a bassa temperatura. **Dosaggio:** 20% con acqua tiepida.

LIQUIDO ST PROTETTIVO FILMANTE STORM PER IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA



codice	descrizione	imballo	euro
ST15173	liquido ST protettivo filmante per impianti termici ad acqua calda lt 1	9	18,20
ST15174	liquido ST protettivo filmante per impianti termici ad acqua calda lt 10	1	138,38
ST15175	liquido ST protettivo filmante per impianti termici ad acqua calda lt 25	1	314,90

LIQUIDO ST PROTETTIVO UNIVERSALE FILMANTE CON ANTIALGHE STORM PER IMPIANTI CALDO/FREDDO E PAVIMENTO



codice	descrizione	imballo	euro
ST15176	liquido ST protettivo universale filmante con antialghe per impianti caldo/freddo e pavimento lt 1	9	26,57
ST15177	liquido ST protettivo universale filmante con antialghe per impianti caldo/freddo e pavimento lt 10	1	229,39
ST15178	liquido ST protettivo universale filmante con antialghe per impianti caldo/freddo e pavimento lt 25	1	526,67

LIQUIDO ST DEFANGANTE RISANANTE STORM PER IMPIANTI VECCHI



codice	descrizione	imballo	euro
ST15179	liquido ST defangante risanante per impianti vecchi lt 1	9	17,05
ST15180	liquido ST defangante risanante per impianti vecchi lt 10	1	126,25
ST15181	liquido ST defangante risanante per impianti vecchi lt 25	1	291,79

LIQUIDO ST DEFANGANTE RISANANTE SUPER RAPIDO STORM PER IMPIANTI VECCHI - UTILIZZABILE ANCHE A FREDDO



codice	descrizione	imballo	euro
ST15182	liquido ST defangante risanante rapido per impianti vecchi lt 1	9	45,07
ST15183	liquido ST defangante risanante rapido per impianti vecchi lt 10	1	387,13
ST15184	liquido ST defangante risanante rapido per impianti vecchi lt 25	1	889,82

LIQUIDO ST DETERGENTE DECAPANTE DISINFETTANTE STORM PER IMPIANTI NUOVI



codice	descrizione	imballo	euro
ST15185	liquido ST detergente decapante disinfettante per impianti nuovi lt 1	9	30,05
ST15186	liquido ST detergente decapante disinfettante per impianti nuovi lt 10	1	256,54
ST15187	liquido ST detergente decapante disinfettante per impianti nuovi lt 25	1	589,37

KIT STORM PER ANALISI CONCENTRAZIONE DEL PROTETTIVO



codice	descrizione	imballo	euro
ST15188	kit per analisi della concentrazione del protettivo ST (ST15173-ST15174-ST15175) nell'impianto	9	47,38



codice	descrizione	imballo	euro
ST15189	kit per analisi della concentrazione del protettivo ST universale (ST15176-ST15177-ST15178) nell'impianto	1	88,98

LIQUIDO ST SANITIZZANTE ANTIALGHE UNIVERSALE STORM PER IMPIANTI TERMICI (PER PREVENIRE E/O RIMUOVERE COLONIE BATTERICHE/ALGHE)



codice	descrizione	imballo	euro
ST15190	liquido ST sanitizzante antialghe universale per impianti termici lt 1	9	31,20
ST15191	liquido ST sanitizzante antialghe universale per impianti termici lt 5	1	144,45

LIQUIDO ST DISINCROSTANTE NON CORROSIVO STORM PER IMPIANTI SANITARI E CALDAIE



codice	descrizione	imballo	euro
ST15192	liquido ST disincrostante non corrosivo per impianti sanitari e caldaie lt 1	9	10,87
ST15193	liquido ST disincrostante non corrosivo per impianti sanitari e caldaie lt 10	1	75,12

POMPA CARRELLATA PER LAVAGGIO E RISANAMENTO IMPIANTI STORM + KIT LAVAGGIO E PROTEZIONE



codice	descrizione	imballo	euro
ST15195	pompa carrellata per lavaggio e risanamento impianti con invertitore di flusso	1	1.617,85

capacità serbatoio: 30 litri
 pressione max: 2 bar
 portata max: 5400 litri/h
 potenza assorbita: 0,45 HP
 dimensioni H x L x P: 58 x 45 x 30 cm
 grado di protezione: IP 55



Comprensivo di una tanica da lt 1 di protettivo universale ST15176 e una di defangante rapido ST15182

LIQUIDO PROTETTIVO STORM HS COMBI PER IMPIANTI



codice	descrizione	imballo	euro
ST12568	liquido protettivo STORM HS COMBI da 0,5 kg	6	22,44
ST11581	liquido protettivo STORM HS COMBI da 1 kg	6	42,22
ST11582	liquido protettivo STORM HS COMBI da 5 kg	1	166,62

LIQUIDO RISANANTE STORM HS RS PLUS PER IMPIANTI



codice	descrizione	imballo	euro
ST12569	liquido risanante STORM HS RS Plus da 0,5 kg	6	18,41
ST11583	liquido risanante STORM HS RS Plus da 1 kg	6	27,00
ST11584	liquido risanante STORM HS RS Plus da 5 kg	1	122,52

LIQUIDO PROTETTIVO ANTIALGHE STORM HS 030 PER IMPIANTI A PAVIMENTO



codice	descrizione	imballo	euro
ST12570	liquido protettivo antialghe STORM HS 030 da 0,5 kg	6	18,69
ST11585	liquido protettivo antialghe STORM HS 030 da 1 kg	6	26,85
ST11586	liquido protettivo antialghe STORM HS 030 da 5 kg	1	58,67

LIQUIDO DISINCROSTANTE STORM FFW



codice	descrizione	imballo	euro
ST11587	liquido disincrostante STORM FFW da 10 kg	1	43,04
ST11588	liquido disincrostante STORM FFW da 20 kg	1	83,82

Non utilizzare in presenza di tubazioni zincate in alluminio o in acciaio inox



codice	descrizione	imballo	euro
ST11589	liquido disincrostante STORM FFW-AL da 20 kg	1	110,32

Idoneo anche per tubazioni zincate in alluminio o in acciaio inox

ANTIGELO CON PROTETTIVO



codice	descrizione	imballo	euro
ST11303	antigelo con protettivo FERNOX ALPHI-11 lt 5	2	85,77
ST13957	antigelo con protettivo FERNOX ALPHI-11 lt 25	1	328,87
ST13958	antigelo con protettivo FERNOX ALPHI-11 lt 205	1	2.110,25

LIQUIDO ANTIRUMORE



codice	descrizione	imballo	euro
ST11304	liquido antirumore concentrato FERNOX F2 lt 0,5	10	60,80

LIQUIDO SIGILLA PERDITE



codice	descrizione	imballo	euro
ST11305	liquido sigilla perdite concentrato FERNOX F4 lt 0,5	10	48,93

LIQUIDO PROTETTIVO



codice	descrizione	imballo	euro
ST11713	liquido protettivo neutro concentrato FERNOX F1 HVAC lt 10	1	894,39
ST11307	liquido protettivo neutro concentrato FERNOX F1 lt 0,5	10	58,27

LIQUIDO RIGENERATORE



codice	descrizione	imballo	euro
ST11714	liquido rigeneratore neutro concentrato FERNOX F3 HVAC lt 10	1	724,71
ST11309	liquido rigeneratore neutro concentrato FERNOX F3 lt 0,5	10	54,18

LIQUIDO ANTIALGHE



codice	descrizione	imballo	euro
ST11712	liquido antifalghe per impianti a pannelli radianti FERNOX AF-10 lt 0,5	10	81,03